

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/agregat-pradotworczy-optima-smart-energy-i2200-2-2kw-230v-p-1449.html>



Agregat prądowórczy Optima Smart Energy I2200 2,2KW 230V

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	1-5 dni
Numer katalogowy	AOSEI2200

Opis produktu

OPTIMAT Smart Energy I2200 INWERTOROWY AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 2,5KW 230V

- Agregat Inwertorowy polskiej marki Optimat model Smart Energy I2200 jest wyposażony w lampkę kontrolną przeciążeniową oraz w zabezpieczenie niskiego poziomu oleju dla zwiększenia komfortu użytkownika.
- Technologia INVERTER służy do podłączenia wrażliwych urządzeń elektronicznych (komputery itp.)
- STABILIZACJA PRĄDU - NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI
- W zestawie ergonomiczny uchwyt i gumowe nóżki do lepszej stabilizacji
- Wytrzymała plastikowa obudowa
- Bardzo niski poziom hałasu tylko 62dB(A)
- Wygodny transport ze względu na niską wagę urządzenia
- Bardzo łatwa obsługa urządzenia
- Wyjścia AC 2 x 230 V (50 Hz), DC 12V 4A
- Maksymalna długość pracy przy pełnym obciążeniu to max.: 3,2 godziny
- Rozrusznik Linkowy
- W przeciwieństwie do tradycyjnych generatorów, które pracują ze stałą prędkością/liczbą obrotów na minutę, przenośny generator firmy OPTIMAT jest wyposażony w mikroprocesor kontrolowany Technologia Inteligentnej Przepustnicy, który dostosowuje prędkość silnika by dokładnie sprostać obciążeniu. Jeżeli generator nie zasila wielu urządzeń, pracuje na wolniejszych obrotach.
- W ten sposób generator zmniejsza zużycie paliwa, wydłużając żywotność silnika i zwiększając przerwy pomiędzy napełnianiem zbiornika paliwa. W momencie, kiedy obciążenie wzrośnie, generator automatycznie zwiększy prędkość i obroty, dostosowując się do zapotrzebowania na energię.

Funkcja zmiany prędkości zastosowana w generatorze zapewnia wiele zalet:

- zwiększa żywotność urządzenia poprzez zmniejszenie zużycia silnika,
- wydajnie zarządza paliwem i jest ekonomiczny w eksploatacji,
- jest przyjazny dla środowiska
- zabezpieczony przed możliwymi awariami i uszkodzeniami.
- posiada włącznik oszczędnego trybu pracy
- wytwarza prąd elektryczny z czystą, wygładzoną sinusoidą

Agregat posiada dwa tryby pracy:

- Tryb pracy S1 – praca ciągła.
- Maszyna może pracować w sposób ciągły na określonym poziomie wyjściowym.

-
- Tryb pracy S2 – praca krótkotrwała
 - Maszyna może pracować przez krótki okres(5s) na określonym poziomie mocy.
 - Agregat prądotwórczy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Dodatkowo w zestawie

- 1 Lejek do oleju
- 1 Klucz do świecy
- 1 Zestaw narzędzi

DANE TECHNICZNE:

Moc silnika S1	2500 W 1-cyl 4-suw
Napięcie	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony	IP23M
Poj. silnika	113,2 cm ³
Rodzaj paliwa (bezołowiowe)	ROZ95 / RON95
Poj. zbiornika paliwa	4,1 l
Rozruch	linkowy
Zapłon	CDI
Chłodzenie silnika	powietrzem
Maks. długość pracy przy pełnym obciążeniu	3,2 godz.
Rodzaj oleju silnikowego	15W40 (10W40, SAE30)
Poj. zbiornika oleju	520 ml
Moc ciągła generatora	2200 W
Gniazdo zasilania AC	2 x 230 V / 7,8 A / 50 Hz
Gniazdo DC	12 V / 4 A
Poziom mocy akustycznej	62 dB (A)
Waga netto / brutto	18,5 / 21 kg
Wymiary wysyłki szer/dł/wys	315 x 555 x 490 mm