Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:56

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/akumulator-litowy-azo-digital-lifepo4-100ah-12v-bms-lcd-bluetooth-nowy-lzejszy-model-9-6kg-p-1838.html



Akumulator Litowy AZO Digital LiFePO4 100Ah 12V BMS / LCD / Bluetooth Nowy lżejszy model 9,6Kg!!!

Cena brutto	**977,00 zł**
Cena netto	**794,31 zł**
Cena poprzednia	~~**1 189,00 zł**~~
Produkt będzie dostępny od dnia:	**26-02-2027**
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	**AZO00D1371**
Producent	**AZO DIGITAL**

Opis produktu

Jesienna Promocja!!!

Nowy lżejszy model!!! tylko 9,6kg

Do akumulatora można dokupić

Monitor akumulatora Bluetooth

wybór nad ceną produktu

Opis dostępny po kliknięciu w obrazek

Nasze testy wykazały że akumulator dysponuje większą pojemnością niż deklarowana
losowo wybrane akumulatory z dostawy mają pojemność między C4 104Ah a 106,1Ah
Bardzo dobry wynik świadczący o wysokiej jakości użytych do budowy ogniw LiFePO4
Biorąc pod uwagę niską cenę i to że to Produkt Firmowany jest przez Polską Firmę a gwarancje obsługiwana na terenie Polski to uważamy te akumulatory za godne polecenia!

Dlaczego AZO DIGITAL LiFePO4?
Gwarancja i Serwis na terenie POLSKI!!!

Dlaczego LiFePO4?
1. Cena niższa od dobrego akumulatora żelowego
2. Żywotność cyklowa LiFePO4 wyższa >10-krotnie od akumulatorów GEL/AGM
3. Niska waga 1/3 AGM/GEL (LiFePO4 - 9,6kg / AGM - 27,8kg / GEL - 31kg)
4. żywotność 12Lat + (przechowywany w niskiej temperaturze może przeżyć 20Lat
5. Wskaźnik LCD stanu akumulatora w % / napięcia / pobór prądu
6. Komunikacja Bluetooth informacje o stanie akumulatora na telefonie
7. Wodoszczelność IP64
8. Wydajność LiFePO4 100Ah przy silniku elektrycznym taka sama ja GEL/AGM 130Ah

9. BMS inteligentny układ zabezpieczający i dbający o akumulator - wydłuża żywotność i dba o to byśmy nie zniszczyli akumulatora.

Akumulatory litowe z serii LP LCD zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach, które wymagają stabilnego źródła zasilania oraz długotrwałej niezawodności. Zapewniają doskonałe parametry pracy oraz wysoką wydajność. Są znakomitym rozwiązaniem np. dla posiadaczy małych łodzi z napędem elektrycznym. Idealnie sprawdzą się podczas wędkowania, biwakowania jak również dłuższych wypraw turystycznych.

Zainstalowany wewnątrz **BMS** pozwala na zasilanie urządzeń o mocy nawet **1300W**. Monitoruje on na bieżąco napięcia oraz temperatury ogniw zarówno podczas ładowania, jak i rozładowania. W przypadku przekroczenia krytycznych wartości, system odcina zasilanie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo akumulatora oraz środowiska pracy.

Zainstalowany w obudowie **wyświetlacz LCD** w czytelny sposób pozwala na monitorowanie kluczowych parametrów pracy akumulatora, takich jak napięcie, chwilowy prąd, temperatura oraz poziom naładowania zapewniając pełną kontrolę i uniknięcie przykrych niespodzianek.

- **Typowe zastosowanie akumulatorów LiFePO4**
- Pojazdy elektryczne: kampery, skutery, quady
- Łodzie elektryczne
- Sprzęt ogrodniczy
- Instalacje fotowoltaiczne
- Zasilanie awaryjne UPS
- Drukarki kasy fiskalne, alarmy

PARAMETRY TECHNICZNE AKUMULATORA

- Typ ogniwa: LiFePO4
- Nominalne napięcie: 12,8 VDC
- Nominalna pojemność: 100 Ah
- Nominalna pojemność: 1280 Wh
- Napięcie pracy: 10,8 - 14,6 VDC
- Napięcie ładowania: 14,6 VDC
- Zalecane napięcie ładowania: 13,8 V
- Maksymalne napięcie ładowania: 14,6 VDC
- Zalecane napięcie rozładowania: > 11,2 VDC
- Krytyczne napięcie rozładowania: 10,8 VDC
- Zalecany prąd ładowania: < 25 A
- Maksymalny prąd ładowania: 100 A
- Maksymalny ciągły prąd rozładowania: 100 A
- Maksymalny prąd rozładowania: 200 A
- Sprawność: > 98 %
- Samorozładowanie (miesiąc): < 3 %
- Wbudowany BMS: TAK
- Komunikacja Bluetooth: TAK
- Żywotność (0.2C, 25 St.C 100% DOD): 4000 cykli
- Żywotność (0.2C, 25 St.C 80% DOD): 6000 cykli
- Łączenie szeregowe akumulatorów: Tak, maksymalnie 4 sztuki
- Funkcja podgrzewania: BRAK
- Temperatura rozładowania: -20 St. C ÷ 55 St. C
- Temperatura ładowania: 0 St. C ÷ 55 St. C
- Temperatura przechowywania: -20 St. C ÷ 45 St. C
- Wymiary: 330 x 171 x 215 mm
- Waga: 9.6 kg
- Złącze: M8
- Klasa szczelności: IP64
- Materiał obudowy: ABS

PARAMETRY TECHNICZNE BMS

- I zabezpieczenie przeładowania: 105A (opóźn. 20 sek.)
- II zabezpieczenie przeładowania: 200A (opóźn. 2 sek.)
- I zabezpieczenie rozładowania: 110A (opóźn. 30 sek.)
- II zabezpieczenie rozładowania: 200A (opóźn. 2 sek.)
- Zabezpieczenie nadnapięciowe: 14,8 V (opóźn. 1 sek.)
- Zabezpieczenie podnapięciowe: 10 V (opóźn. 1 sek.)
- Zabezpieczenie termiczne włączenie: powyżej 95 St.C
- Zabezpieczenie termiczne wyłączenie: poniżej 85 St.C

Urządzenie elektryczne - instalować i obsługiwać zgodnie z wymogami zawartymi w karcie produktu oraz instrukcji instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór ładowarki LiFePO4: Bez ładowarki , ładowarka LiFePO4 MW 4A (+ 149,00 zł), Qoltec QC 15A (+ 209,00 zł), ładowarka TOYAMA LiFePO4 10A (+ 279,00 zł), ładowarka Kon-TEC LiFePO4 10A (+ 349,00 zł), Ładowarka VICTRON 20A IP22 (+ 536,00 zł)
Monitor akumulatora Bluetooth: NIE , Tak (+ 69,00 zł)
Pokrowiec na akumulator: Nie , Tak (+ 189,00 zł)