

Dane aktualne na dzień: 22-09-2026 14:59

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/bocznik-do-monitorowania-akumulatora-simarine-sc503-500a-12v-24v-48v-60v-72v-p-1690.html>



Bocznik do monitorowania akumulatora Simarine SC503 500A 12V / 24V / 48V / 60V / 72V

Cena brutto	559,00 zł
Cena netto	454,47 zł
Cena poprzednia	574,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SC503
Producent	SIMARINE

Opis produktu

Aktywny bocznik sc503 precyzyjnie monitoruje napięcie akumulatora w systemach 12V, 24V, 48v, 60v i 72v, temperaturę akumulatora i natężenie prądu do 300A (chwilowo 400A). Przy 12V max. 3600W przy 24V max. 7200W lub przy 48V max. 14 400W

Bocznik pracuje z systemem Simarine PICO ONE do monitorowania drugiego akumulatora



- 2 wejścia napięciowe do 75,0 V.
- 2 wejścia rezystancyjne (do pomiaru temperatury)
- 1 gniazdo do podłączenia czujnika temperatury ze złączem JST.
- 1 czujnik prądowy do 500 A.

Specyfikacja

Dane podstawowe

Waga

0.3 kg

Wymiary

12 x 12 x 6 cm

- Zakres napięcia: **6 - 35 V prądu stałego**
- Zakres temperatur: **Od -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)**

- Ciągły: **300 A**
- Prąd szczytowy (<5min): **400 A**
- Prąd szczytowy (<1min): **700 A**
- Spadek napięcia przy 300A: **37,5mV**
- Maksymalne napięcie na zaciskach: **35 V**
- Wejścia napięciowe (U1, U2): **2**
- Zakres: **0 - 75 V prądu stałego**
- Dokładność: **± 0,3%**
- Rezolucja: **1mV**
- Częstotliwość próbkowania: **100 milisekund**
- Wejścia rezystancyjne (R1, R2, gniazdo JST): **3**
- Zakres: **0 omów-65 kiloomów**
- Dokładność: **±3%**

- Zakres: **Od -13°C do +80°C**
- Dokładność (od -10 do +60°C, od 14 do 140°F): **± 3,0%**

- Wymiary: **125 x 70 x 22 mm**
- Waga: **0,3 kg**
- Podłączenie akumulatora: **Śruby M10**

Zestaw zawiera:

-
- bocznik SC303
 - kabel 5 m
 - czujnik temperatury 1 m
 - kabel zasilający zabezpieczony bezpiecznikiem 3 mb
 - osłona bocznika
 - gwarancja