Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:31

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/bocznik-do-monitorowania-akumulatora-simarine-sc503-500a-12v-24v-48v-60v-72v-p-1690.html



Bocznik do monitorowania akumulatora Simarine SC503 500A 12V / 24V / 48V / 60V / 72V

Cena brutto	**559,00 zł**
Cena netto	**454,47 zł**
Cena poprzednia	~~**574,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SC503**
Producent	**SIMARINE**

Opis produktu

Aktywny bocznik sc503 precyzyjnie monitoruje napięcie akumulatora w systemach 12V, 24V, 48v, 60v i 72v, temperaturę akumulatora i natężenie prądu do 300A (chwilowo 400A). Przy 12V max. 3600W przy 24V max. 7200W lub przy 48V max. 14 400W

Bocznik pracuje z systemem Simarine PICO ONE do monitorowania drugiego akumulatora



- 2 wejścia napięciowe do 75,0 V.
- 2 wejścia rezystancyjne (do pomiaru temperatury)
- 1 gniazdo do podłączenia czujnika temperatury ze złączem JST.
- 1 czujnik prądowy do 500 A.

Specyfikacja

Dane podstawowe	
Waga	0.3 kg
Wymiary	12 x 12 x 6 cm

- Zakres napięcia: **6 - 35 V prądu stałego**
- Zakres temperatur: **Od -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)**

- Ciągły: **300 A**
- Prąd szczytowy (<5min): **400 A**
- Prąd szczytowy (<1min): **700 A**
- Spadek napięcia przy 300A: **37,5mV**
- Maksymalne napięcie na zaciskach: **35 V**
- Wejścia napięciowe (U1, U2): **2**
- Zakres: **0 - 75 V prądu stałego**
- Dokładność: **± 0,3%**
- Rezolucja: **1mV**
- Częstotliwość próbkowania: **100 milisekund**
- Wejścia rezystancyjne (R1, R2, gniazdo JST): **3**
- Zakres: **0 omów–65 kiloomów**
- Dokładność: **±3%**

- Zakres: **Od –13°C do +80°C**
- Dokładność (od –10 do +60°C, od 14 do 140°F): **± 3,0%**

- Wymiary: **125 x 70 x 22 mm**
- Waga: **0,3 kg**
- Podłączenie akumulatora: **Śruby M10**

Zestaw zawiera:

- bocznik SC303
- kabel 5 m
- czujnik temperatury 1 m
- kabel zasilający zabezpieczony bezpiecznikiem 3 mb
- osłona bocznika
- gwarancja