

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-12v-15a-wodoodporna-ip65-bluetooth-smart-p-860.html>



Ładowarka Blue Smart 12V 15A wodoodporna - IP65 Bluetooth-Smart

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Cena poprzednia	1 078,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VEBS15A12V
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Mikroprocesorowa ładowarka **Blue Smart Victron Energy 15A / 4A 12V** do akumulatorów GEL / AGM / Li-ion (LiFePO4) / ACID

Funkcja automatycznego zasilania

Wysoka wytrzymałość na niskie temperatury: do -30°C

Kilka dodatkowych cech zwiększających żywotność

Odporność przed wnikaniem kurzu, wody i środków chemicznych

Inteligentny, siedmiostopniowy algorytm ładowania

Przywraca głęboko rozładowane akumulatory

Tryb niskiej mocy dla małych akumulatorów

Tryb ładowania akumulatorów Li-ion

Ustawianie, konfiguracja oraz odczyt napięcia i natężenia prądu za pomocą technologii Bluetooth-Smart

Ultra wysoka sprawność „zielonych” ładowarek

Przy sprawności 94%, ładowarki te generują do 4 razy mniej ciepła w porównaniu do ładowarek przemysłowych. Przy naładowaniu akumulatora do pełna pobór własny maleje do 0,5W co stanowi od 5 do 10 razy lepszy wynik niż standardy przemysłowe.

Trwałe bezpieczne i ciche

Niskie napięcie termiczne na elementach elektronicznych.

Ochrona przed wnikaniem kurzu, wody i zanieczyszczeń.

Ochrona przed przegrzaniem: prąd wyjściowy jest redukowany, gdy temperatura wzrasta powyżej 60°C, zapobiegając uszkodzeniu ładowarki.

Ładowarki te są niezwykle ciche: brak wentylatora czy innych ruchomych elementów.

Tryb odsiarczania

Akumulatory kwasowo-ołowiowe (AGM, GEL, ACID), które były niewystarczająco naładowane lub były pozostawione rozładowane przez kilka dni lub tygodni, ulegają uszkodzeniu poprzez zasiarczenie. Działając w porę, proces zasiarczenia można częściowo odwrócić poprzez ładowanie akumulatora niskim prądem do wysokich napięć.

Regeneracja całkowicie rozładowanych akumulatorów

Większość ładowarek z ochroną przed odwrotną polaryzacją nie rozpoznaje rozładowanych akumulatorów do zera lub prawie do zera, dlatego nie rozpoczynają ładowania tych akumulatorów.

Ładowarka Blue Power próbuje ponownie naładować rozładowany akumulator niskim prądem i kontynuuje ładowanie wraz ze wzrostem napięcia na akumulatorze.

Aplikacja VictronConnect

Ustawianie, odczytywanie i konfiguracja parametrów ładowarki Blue Smart IP65 za pośrednictwem smartfona. Za pomocą aplikacji VictronConnect można wyświetlać stan ładowarki i akumulatora, a nawet sterować funkcjami. Domyślnie na ekranie dostępny odczyt napięcia i natężenia prądu.

Aplikacja pracuje z systemami iOS lub Android.

Tryb przechowywania: mniejsza korozja na dodatniej płycie

Nawet przy niższym napięciu podtrzymania poprzedzającego tryb absorpcji następuje korozja siatki. Dlatego pożądane jest zmniejszenie napięcia nawet, gdy akumulator pozostaje podłączony do ładowarki dłużej niż 48h.

Ładowanie z kompensacją temperaturą

Optymalne napięcie ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych (AGM, GEL, ACID) różni się odwrotnie proporcjonalnie do temperatury. Ładowarka Blue Smart IP65 mierzy temperaturę otoczenia podczas fazy testu i kompensuje parametry podczas procesu ładowania. Temperatura jest mierzona ponownie przy ładowaniu niskim prądem w trybie podtrzymania lub przechowywania.

Specjalne ustawienia dla gorącego i zimnego otoczenia nie są więcej potrzebne.

Tryb ładowania Li-ion / LiFePO4

Ładowarka Blue Smart używa specjalnego algorytmu ładowania dla akumulatorów Li-ion (LiFePO4), z automatyczną ochroną podnapięciową po resecie.

Dane:

Zasilanie -180V do 265V

Pobór mocy w trybie czuwania - 0,5W

Napięcie ładowania - Normalne 14,4V / Wysokie 14,7V / Li-ion 14,2V

Napięcie podtrzymania - Normalne 13,8V / Wysokie 13,8V / Li-ion 13,5V

Napięcie przy przechowywaniu - Normalne 13,2V / Wysokie 13,2V / Li-ion 13,5V

Prąd ładowania - 15A /4A

Kompensacja temperatury - 16mV/°C

Możliwość użycia jako źródło zasilania - TAK

Samorozładowanie - 0,7Ah/miesiąc (1mA)

Zabezpieczenia - Odwrotna polaryzacja / Zwarcie na wejściu / Przegrzanie

Zakres temperatury pracy - -30°C do +50°C (znamionowa moc wyjściowa do 30°C)

Elastyczne przewody w niskich temperaturach - TAK

Wilgotność kondensacyjna - Max 95%

Długość przewodu zasilającego - 1,5mb

Długość przewodu ładowania - 1,5mb

Stopień ochrony - IP65

Waga - 0,9kg

Wymiary - 60x105x190mm

Gwarancja - 5Lat

Instrukcja ładowarki Blue Smart 15A 12V