Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:23

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-245-24v-5a-wodoodporna-ip67-bluetooth-smart-profesjonal-do-montazu-na-stale-w-lodzi-p-1752.html



Ładowarka Blue Smart 24/5 24V - 5A wodoodporna – IP67 Bluetooth-Smart Profesjonal do montażu na stałe w łodzi

Cena brutto	**559,00 zł**
Cena netto	**454,47 zł**
Cena poprzednia	~~**573,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BPC240513006**
Kod producenta	**BPC240513006**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

BlueSmart IP67 to profesjonalna, wodoodporna ładowarka akumulatorów z modułem Bluetooth, idealna do zastosowań warsztatowych oraz pojazdów, takich jak samochody, motocykle, pojazdy kempingowe pojazdy i łodzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP67 Charger 24/5 230V

Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości	180-265 VAC 45-65 Hz
Sprawność	94%
Pobór energii w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 28,8V High: 29,4V Li-ion: 28,4V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 27,6V High: 27,6V Li-ion: 27,0V
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 26,4V High: 26,4V Li-ion: 27,0V
Prąd ładowania w trybie normalnym	5 A
Prąd ładowania w trybie nocnym lub niskoprądowym	2 A
Algorytm ładowania	5-stopniowy adaptacyjny
Funkcja zasilacza	Tak
Ochrona	Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -30 do +60°C (pełna wydajność znamionowa do 40°C) Zmniejszenie o 3% co każdy°C powyżej 40°C
Wilgotność (bez skraplania)	Do 100%
Opcja przerwania startu (Si)	Odporna na zwarcia, ograniczenie prądu 0,5 A

	Napięcie wyjściowe: maksymalnie o jeden wolt niższe niż na wyjściu głównym
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Aluminium (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Kabel czarno-czerwony o długości 1,5 metra
Podłączenie 230VAC	Kabel o długości 1,5m z wtyczką CEE 7/7
Kategoria ochrony	IP 65
Waga	1,8 kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	85 x 211 x 60 mm
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emisja	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Automotive	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3