

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-245-24v-5a-wodoodporna-ip67-bluetooth-smart-profesjonal-do-montazu-na-stale-w-lodzi-p-1752.html>



Ładowarka Blue Smart 24/5 24V - 5A wodoodporna – IP67 Bluetooth-Smart Profesjonal do montażu na stałe w łodzi

Cena brutto	559,00 zł
Cena netto	454,47 zł
Cena poprzednia	573,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPC240513006
Kod producenta	BPC240513006
Producent	Victron Energy

Opis produktu

BlueSmart IP67 to profesjonalna, wodoodporna ładowarka akumulatorów z modulem Bluetooth, idealna do zastosowań warsztatowych oraz pojazdów, takich jak samochody, motocykle, pojazdy kempingowe pojazdy i łodzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP67 Charger 24/5 230V

Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości	180-265 VAC 45-65 Hz
Sprawność	94%
Pobór energii w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 28,8V High: 29,4V Li-ion: 28,4V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 27,6V High: 27,6V Li-ion: 27,0V
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 26,4V High: 26,4V Li-ion: 27,0V
Prąd ładowania w trybie normalnym	5 A
Prąd ładowania w trybie nocnym lub niskoprądowym	2 A
Algorytm ładowania	5-stopniowy adaptacyjny
Funkcja zasilacza	Tak
Ochrona	Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -30 do +60°C (pełna wydajność znamionowa do 40°C) Zmniejszenie o 3% co każdy°C powyżej 40°C
Wilgotność (bez skraplania)	Do 100%
Opcja przerwania startu (Si)	Odporna na zwarcia, ograniczenie prądu 0,5 A

OBUDOWA

Materiał oraz kolor

Podłączenie akumulatora

Podłączenie 230VAC

Kategoria ochrony

Waga

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

NORMY

Bezpieczeństwo

Emisja

Automotive

Napięcie wyjściowe: maksymalnie o jeden wolt niższe niż na wyjściu głównym

Aluminium (kolor RAL 5012)

Kabel czarno-czerwony o długości 1,5 metra

Kabel o długości 1,5m z wtyczką CEE 7/7

IP 65

1,8 kg

85 x 211 x 60 mm

EN 60335-1,

EN 60335-2-29

EN 55014-1,

EN 61000-6-3,

EN 61000-3-2

EN 55014-2,

EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2,

EN 61000-3-3