Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:48

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-ip22-2416-24v-16a-1-wyjscie-agm-gel-lifepo4-p-1749.html



# Ładowarka Blue Smart IP22 24/16 24V - 16A (1-wyjście) AGM / GEL / LiFePO4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **715,00 zł** |
| Cena netto | **581,30 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 023,00 zł**~~ |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BPC241647002** |
| Kod producenta | **BPC241647002** |
| Producent | **Victron Energy** |

## Opis produktu

Ładowarka Blue Smart IP22 to nowoczesna ładowarka akumulatorów wyposażona w moduł Bluetooth. Doskonała do użytku w warsztatach oraz pojazdach, takich jak samochody, motocykle, pojazdy kempingowe czy łodzie.

Specyfikacja

### Blue Smart IP22 Charger 24/16 230V

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 180 – 265 VAC |
| Prąd ładowania w trybie normalnym | 16 A |
| Prąd ładowania w trybie nocnym lub niskoprądowym | 8 A |
| Sprawność | 94% |
| Pobór energii w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość | 45 – 65 Hz |
| Liczba wyjść | 1 |
| Napięcie ładowania "absorption" | Normal: 28,8 V<br>High: 29,4 V<br>Li-ion/LiFePO4: 28,4 V |
| Napięcie ładowania "buforowanie" | Normal: 27,6 V<br>High: 27,6 V<br>Li-ion/LiFePO4: 27,0 V |
| Napięcie ładowania „storage” | Normal: 26,4 V<br>High: 26,4 V<br>Li-ion/LiFePO4: 27,0 V |
| Algorytm ładowania | 6-stopniowy adaptacyjny |
| Funkcja zasilacza | Tak |
| Ochrona | Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik),<br>Zwarcie na wyjściu,<br>Nadmierna temperatura |
| Zakres temperatury roboczej | Od -20 do +50°C<br>(pełna wydajność znamionowa do 40°C) |
| Wilgotność (bez skraplania) | Maks. 98% |
| OBUDOWA | |
| Materiał oraz kolor | Aluminium (kolor RAL 5012) |
| Podłączenie akumulatora | Zaciski śrubowe 16mm$^2$ / AWG6 |
| Podłączenie 230VAC | Kabel o długości 1,5m z wtyczką CEE 7/7 |
| Kategoria ochrony | IP 65 |
| Waga | 1,3kg |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 235 x 108 x 65 mm |

| NORMY | |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | UL 1236,<br>CSA C22.2,<br>EN 60335-1,<br>EN 60335-2-29 |
| Emisja | EN 55014-1,<br>EN 61000-6-3,<br>EN 61000-3-2 |
| Odporność | EN 55014-2,<br>EN 61000-6-1,<br>EN 61000-6-2,<br>EN 61000-3-3 |
| Automotive | ECE R10-5 |

**UWAGA!!!**

Ładowarka wyposażona w wyjście na akumulator typu zaciski śrubowe do przewodów max - 16mm$^2$ / AWG6
przewody nie załączone w zestawie
można zastosować przewody zasilające poniżej ze zdjęcia

kliknij w zdjęcie