

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-ip22-248-24v-8a-1-wyjście-p-1750.html>

Ładowarka Blue Smart IP22 24/8 24V - 8A (1-wyjście)

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Cena poprzednia	691,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPC240842002
Kod producenta	BPC240842002
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Ładowarka Blue Smart IP22 to nowoczesna ładowarka akumulatorów wyposażona w moduł Bluetooth. Doskonała do użytku w warsztatach oraz pojazdach, takich jak samochody, motocykle, pojazdy kempingowe czy łódzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP22 Charger 24/8 230V

Napięcie wejściowe	180 – 265 VAC
Prąd ładowania w trybie normalnym	8 A
Prąd ładowania w trybie nocnym lub niskoprądowym	4 A
Sprawność	94%
Pobór energii w trybie czuwania	0,5 W
Częstotliwość	45 – 65 Hz
Liczba wyjść	1
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 28,8 V High: 29,4 V Li-ion: 28,4 V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 27,6 V High: 27,6 V Li-ion: 27,0 V
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 26,4 V High: 26,4 V Li-ion: 27,0 V
Algorytm ładowania	6-stopniowy adaptacyjny
Funkcja zasilacza	Tak
Ochrona	Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -20 do +50°C (pełna wydajność znamionowa do 40°C) Maks. 98%
Wilgotność (bez skraplania)	
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Aluminium (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Zaciski śrubowe 16mm ² / AWG6
Podłączenie 230VAC	Kabel o długości 1,5m z wtyczką CEE 7/7
Kategoria ochrony	IP 65
Waga	1,3kg

Wymiary (szer. x wys. x dł.)	235 x 108 x 65 mm
NORMY	
Bezpieczeństwo	UL 1236, CSA C22.2, EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emisja	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Odporność	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
Automotive	ECE R10-5

UWAGA!!!

Ładowarka wyposażona w wyjście na akumulator typu zaciski śrubowe do przewodów max - 16mm² / AWG6
przewody nie załączone w zestawie
można zastosować przewody zasilające poniżej ze zdjęcia

[kliknij w zdjęcie](#)