Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:29

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-ip65-6v12v-11a-acid-agm-gel-lifepo4-p-1745.html



Ładowarka Blue Smart IP65 6V/12V - 1.1A (ACID,AGM,GEL,LiFePO4)

Cena brutto	**242,00 zł**
Cena netto	**196,75 zł**
Cena poprzednia	~~**311,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BPC120134034R**
Kod producenta	**BPC120134034R**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

Blue Smart IP65 to innowacyjna ładowarka akumulatorów wyposażona w moduł Bluetooth. Doskonała do zastosowań warsztatowych i pojazdów silnikowych, obejmujących klasyczne samochody, motocykle, pojazdy kempingowe i łodzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1.1

Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości	100 - 250VAC | 45 - 65Hz
Sprawność	82%
Pobór energii w trybie czuwania	<0,5 W
Minimalne napięcie akumulatora	Rozpoczyna ładowanie od poziomu 0 V
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 7,2 V | 14,4 V High: 7,35 V | 14,7 V Li-ion/LiFePO4: 7,1 V | 14,2 V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 6,9 V | 13,8 V High: 6,9 V | 13,8 V Li-ion/LiFePO4: Wyłączone
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 6,6 V | 13,2 V High: 6,6 V | 13,2 V Li-ionLiFePO4: 6,75 V | 13,5 V
Prąd ładowania	1.1 A
Tryb niskoprądowy	0,5 A
Kompensacja temperatury (dot. tylko akumulatorów kwasowo-ołowiowych)	8 mV/°C | 16 mV/°C
Power supply mode (tryb zasilania)	Tak
Rozładowanie prądem wstecznym	0,1 Ah/miesięcznie (140uA)
Ochrona	Odwrotna polaryzacja, Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -30 do +50°C (pełna wydajność znamionowa do 30°C)
Wilgotność (bez skraplania)	Maks. 95%
Algorytm ładowania	7-stopniowy adaptacyjny
Bluetooth	-4dBm, 2402 – 2480 MHz
OBUDOWA	

Podłączenie akumulatora	Kabel czarno-czerwony o długości 1,5 metra
Podłączenie 230 VAC	Kabel o długości 1,5 m z wtyczką CEE 7/16
Kategoria ochrony	IP 65 (odporny na zachlapania i kurz)
Waga	0,4 kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	38 x 64 x 153 mm
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emisja	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Odporność	EN 55014-2,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3