

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-ip65-6v12v-11a-acid-agm-gel-lifepo4-p-1745.html>

Ładowarka Blue Smart IP65 6V/12V - 1.1A (ACID,AGM,GEL,LiFePO4)

Cena brutto	208,00 zł
Cena netto	169,11 zł
Cena poprzednia	291,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPC120134034R
Kod producenta	BPC120134034R
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Blue Smart IP65 to innowacyjna ładowarka akumulatorów wyposażona w moduł Bluetooth. Doskonala do zastosowań warsztatowych i pojazdów silnikowych, obejmujących klasyczne samochody, motocykle, pojazdy kempingowe i łodzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP65 Charger 6V/12V-1.1

Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości	100 - 250VAC 45 - 65Hz
Sprawność	82%
Pobór energii w trybie czuwania	<0,5 W
Minimalne napięcie akumulatora	Rozpoczyna ładowanie od poziomu 0 V
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 7,2 V 14,4 V High: 7,35 V 14,7 V Li-ion/LiFePO4: 7,1 V 14,2 V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 6,9 V 13,8 V High: 6,9 V 13,8 V Li-ion/LiFePO4: Wyłączone
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 6,6 V 13,2 V High: 6,6 V 13,2 V Li-ionLiFePO4: 6,75 V 13,5 V
Prąd ładowania	1.1 A
Tryb niskoprądowy	0,5 A
Kompensacja temperatury (dot. tylko akumulatorów kwasowo-ołowiowych)	8 mV/°C 16 mV/°C
Power supply mode (tryb zasilania)	Tak
Rozładowanie prądem wstecznym	0,1 Ah/miesięcznie (140uA)
Ochrona	Odwrotna polaryzacja, Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -30 do +50°C (pełna wydajność znamionowa do 30°C)
Wilgotność (bez skraplania)	Maks. 95%
Algorytm ładowania	7-stopniowy adaptacyjny
Bluetooth	-4dBm, 2402 - 2480 MHz
OBUDOWA	

Podłączenie akumulatora
Podłączenie 230 VAC
Kategoria ochrony
Waga
Wymiary (szer. x wys. x dł.)
NORMY
Bezpieczeństwo

Emisja

Odporność

Kabel czarno-czerwony o długości 1,5 metra
Kabel o długości 1,5 m z wtyczką CEE 7/16
IP 65 (odporny na zachłapania i kurz)
0,4 kg
38 x 64 x 153 mm

EN 60335-1,
EN 60335-2-29
EN 55014-1,
EN 61000-6-3,
EN 61000-3-2
EN 55014-2, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2,
EN 61000-3-3