
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:29

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-blue-smart-ip67-1225-12v-25a-agm-gel-lifepo4-p-1765.html



Ładowarka Blue Smart IP67 12/25 12V - 25A AGM / GEL / LiFePO4

Cena brutto	**727,00 zł**
Cena netto	**591,06 zł**
Cena poprzednia	~~**931,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BPC122547006**
Kod producenta	**BPC122547006**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

BlueSmart IP67 to profesjonalna, wodoodporna ładowarka akumulatorów z modułem Bluetooth, idealna do zastosowań warsztatowych oraz pojazdów, takich jak samochody, motocykle, pojazdy kempingowe pojazdy i łodzie.

Specyfikacja

Blue Smart IP67 Charger 12/25 230V

Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości	180-265 VAC 45-65 Hz
Sprawność	95%
Pobór energii w trybie czuwania	0,5 W
Napięcie ładowania "absorption"	Normal: 14,4 V High: 14,7 V Li-ion / LiFePO4: 14,2 V
Napięcie ładowania "buforowanie"	Normal: 13,8 V High: 13,8 V Li-ion / LiFePO4: 13,5 V
Napięcie ładowania „storage”	Normal: 13,2 V High: 13,2 V Li-ion / LiFePO4: 13,5 V
Prąd ładowania w trybie normalnym	25 A
Prąd ładowania w trybie nocnym lub niskoprądowym	10 A
Algorytm ładowania	5-stopniowy adaptacyjny
Funkcja zasilacza	Tak
Ochrona	Odwrotna polaryzacja (bezpiecznik), Zwarcie na wyjściu, Nadmierna temperatura
Zakres temperatury roboczej	Od -30 do +60°C (pełna wydajność znamionowa do 40°C) Zmniejszenie o 3% co każdy°C powyżej 40°C
Wilgotność (bez skraplania)	Do 100%
Opcja przerwania startu (Si)	Odporna na zwarcia, ograniczenie prądu 0,5 A Napięcie wyjściowe: maksymalnie o jeden wolt niższe niż na wyjściu głównym
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Aluminium (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Kabel czarno-czerwony o długości 1,5 metra
Podłączenie 230VAC	Kabel o długości 1,5m z wtyczką CEE 7/7

Kategoria ochrony	IP 65
Waga	2,4 kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	99 x 219 x 65 mm
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emisja	EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Automotive	EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3