

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-izolowana-orion-tr-smart-dc-dc-1212-18a-charger-p-1887.html>



Ładowarka izolowana Orion-Tr Smart DC-DC 12/12-18A charger

Cena brutto	559,00 zł
Cena netto	454,47 zł
Cena poprzednia	887,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ORI121222120
Kod producenta	ORI121222120
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Opis

Z obsługą Bluetooth Smart

Do monitorowania, zmiany ustawień i aktualizacji ładowarki, gdy dostępne będą nowe funkcje oprogramowania, można używać dowolnego smartfona, tabletu lub innego urządzenia z obsługą Bluetooth.

W pełni programowalny

- Algorytm ładowania baterii (konfigurowalny) lub stała moc wyjściowa.
- Zgodność inteligentnego alternatora: mechanizm wykrywania pracy silnika.

Adaptacyjny 3-stopniowy algorytm ładowania: luzem - absorpcja - pływak

- W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych ważne jest, aby podczas płytkich rozładowań czas absorpcji był krótki, aby zapobiec przeładowaniu akumulatora. Po głębokim rozładowaniu czas absorpcji jest automatycznie wydłużany, aby mieć pewność, że akumulator jest całkowicie naładowany ponownie.
- W przypadku baterii litowych czas absorpcji jest stały, domyślnie 2 godziny.
- Alternatywnie można wybrać stałe napięcie wyjściowe.

Odpowiedni do eksploatacji w pojazdach z inteligentnym alternatorem (z silnikami Euro 5 i Euro 6)

Wbudowany układ wykrywania wyłączenia silnika powoduje wyłączenie falownika, gdy silnik nie pracuje. Zapobiega to rozładowaniu akumulatora rozruchowego (szczegóły w instrukcji obsługi).

Zdalne włączanie/wyłączanie

Zdalny włącznik/wyłącznik lub styk przekaźnika można podłączyć do złącza dwubiegunowego. Alternatywnie zacisk H (prawy) złącza dwubiegunowego można przełączyć na plus akumulatora lub zacisk L (lewy) złącza dwubiegunowego można przełączyć na minus akumulatora (lub na przykład podwozie pojazdu).

Wszystkie modele są odporne na zwarcie i mogą być równoległe w celu zwiększenia prądu

wyjściowego

Nieograniczoną liczbę jednostek można podłączyć równolegle.

Chroniony przed wysoką temperaturą

Prąd wyjściowy zmniejszy się przy wysokiej temperaturze otoczenia.

Stopień ochrony IP43

W przypadku montażu z zaciskami przykręcanymi skierowanymi w dół.

Zaciski przykręcane

Montaż nie wymaga narzędzi specjalnych.

Bezpiecznik wejściowy (niewymienny)