Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 16:19

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/ladowarka-izolowana-orion-tr-smart-dc-dc-1212-30a-charger-p-1888.html



Ładowarka izolowana Orion-Tr Smart DC-DC 12/12-30A charger

Cena brutto	**869,00 zł**
Cena netto	**706,50 zł**
Cena poprzednia	~~**1 354,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ORI121236120**
Kod producenta	**ORI121222120**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

Opis

Z obsługą Bluetooth Smart
Do monitorowania, zmiany ustawień i aktualizacji ładowarki, gdy dostępne będą nowe funkcje oprogramowania, można używać dowolnego smartfona, tabletu lub innego urządzenia z obsługą Bluetooth.

W pełni programowalny
- Algorytm ładowania baterii (konfigurowalny) lub stała moc wyjściowa.
- Zgodność inteligentnego alternatora: mechanizm wykrywania pracy silnika.

Adaptacyjny 3-stopniowy algorytm ładowania: luzem - absorpcja - pływak
• W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych ważne jest, aby podczas płytkich rozładowań czas absorpcji był krótki, aby zapobiec przeładowaniu akumulatora. Po głębokim rozładowaniu czas absorpcji jest automatycznie wydłużany, aby mieć pewność, że akumulator jest całkowicie naładowany ponownie.
• W przypadku baterii litowych czas absorpcji jest stały, domyślnie 2 godziny.
• Alternatywnie można wybrać stałe napięcie wyjściowe.

Odpowiedni do eksploatacji w pojazdach z inteligentnym alternatorem (z silnikami Euro 5 i Euro 6)

Wbudowany układ wykrywania wyłączenia silnika powoduje wyłączenie falownika, gdy silnik nie pracuje. Zapobiega to rozładowaniu akumulatora rozruchowego (szczegóły w instrukcji obsługi).

Zdalne włączanie/wyłączanie
Zdalny włącznik/wyłącznik lub styk przekaźnika można podłączyć do złącza dwubiegunowego. Alternatywnie zacisk H (prawy) złącza dwubiegunowego można przełączyć na plus akumulatora lub zacisk L (lewy) złącza dwubiegunowego można przełączyć na minus akumulatora (lub na przykład podwozie pojazdu).

Wszystkie modele są odporne na zwarcie i mogą być równoległe w celu zwiększenia prądu

wyjściowego
Nieograniczoną liczbę jednostek można podłączyć równolegle.

Chroniony przed wysoką temperaturą
Prąd wyjściowy zmniejszy się przy wysokiej temperaturze otoczenia.

Stopień ochrony IP43
W przypadku montażu z zaciskami przykręcanymi skierowanymi w dół.

Zaciski przykręcane
Montaż nie wymaga narzędzi specjalnych.

Bezpiecznik wejściowy (niewymienny)