

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 11:37

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-schumacher-spi-1224-10a-24v-15a-12v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-p-1066.html>



Ładowarka Schumacher SPI 1224 10A-24V / 15A-12V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM

Cena brutto	699,00 zł
Cena netto	568,29 zł
Dostępność	Towar wycofany ze sprzedaży
Numer katalogowy	SPI1224
Producent	SCHUMACHER ELECTRIC

Opis produktu

NOWOŚĆ!

Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzystając z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

model: SPI

1224

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:

kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych oraz AGM*.

Ładowarka o napięciu 24V ładuje prądem o natężeniu 10A, a przy napięciu 12V ładuje prądem 15A

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 4V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA



Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek.

Regeneracja akumulatora.

Początkowa faza ładowania małym napięciem.

Ładowarka ładuje maksymalny prądem do



osiągnięcia 80%

Ładowanie prądem malejącym

Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

Ładowanie końcowe stałym napięciem.

Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

**KOMPENSACJA
TEMPERATURY** -

ŁADOWARKA
DOPASOWUJE
NAPIĘCIE DO
KONKRETNEGO
AKUMULATORA.

CZYTELNY

ANIMOWANY

WYŚWIETLACZ

LCD POKAZUJE

AKTUALNY ETAP
ŁADOWANIA ORAZ
POZIOM

NAŁADOWANIA

BATERII W

PROCENTACH.

DODATKOWO

ŁADOWARKA

INFORMUJE DIODAMI O

STATUSIE

ŁADOWANIA.

ŁADOWARKA

WYPOSAŻONA W

WENTYLATOR -

CHŁODZENIE WPŁYWA
NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ

ŁADOWARKI.

ZABEZPIECZENIE

PRZECIWZWARCIOWE

I PRZED SKUTKAMI

ODWROTNEGO

PODŁĄCZENIA KLEM.

WYSOKIEJ JAKOŚCI

PRZEWODY ORAZ

ZACISKI. DODATKOWO

DO ZESTAWU JEST

DODANY ADAPTER Z

KABLEM OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK

DO WYGODNEGO

POWIESZENIA

ŁADOWARKI.

ŁADOWARKA POSIADA

EUROPEJSKI

CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA

ŚWIADCZY O WYSOKIEJ

JAKOŚCI I

NIEZAWODNOŚCI DLA

MODELI SPL.

PRĄD ŁADOWANIA

MINIMALNA POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***

10A	40Ah	150Ah +
15A	50Ah	200Ah +

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V - 50Hz, 3,2A

Wyjście: 24V - 10A / 12V 15A

Waga: 1,35kg

Wymiary: 20,5cm x 16cm x 7,5cm

Stopień ochrony: IP20

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarzach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

