Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:58

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/panel-elastyczny-sun-flex-etfe-190w-maxx-p-1267.html



# PANEL ELASTYCZNY SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 335,00 zł** |
| Cena netto | **1 085,37 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 335,00 zł**~~ |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **P0134** |

## Opis produktu

**PANEL ELASTYCZNY SUN-FLEX 190W MAXX** odznacza się wysoką mocą jak na moduły monokrystaliczne oraz w pełni elastyczną i wodoszczelną konstrukcją. Znajduje zastosowanie jako źródło zasilania urządzeń na kamperach, czy łodziach. Wykonanie go w nowoczesnej technologii, absorbującej światło sprawia, że moduł uzyskuje nawet o 35% większą wydajność od innych modułów monokrystalicznych.

Panele elastyczne z serii Maxx cechuje niska waga, łatwość przenoszenia,wytrzymałość na zginanie w płaszyźnie czołowej do 15 stopni. Moduły są w pełni wodoszczelne, przystosowane do wykorzystania na jachcie, kamperze, przyczepie kempingowej, łodzi, wózku golfowym.

| Dane produktu: | |
|---|---|
| Model | SUN-FLEX-ETFE 190W MAXX |
| Materiał | Monokrystaliczny krzem |
| Maksymalne napięcie systemu [V DC] | 600 |
| Napięcie mocy Max: Vmp [V] | 19,5 |
| Prąd Max: Imp [A] | 9,74 |
| Napięcie jałowe Voc [V] | 23,4 |
| Prąd zwarcia: Isc [A] | 10,7 |
| Powłoka | ETFE |
| Puszka przyłączeniowa | IP67 |
| Konektor | Typ MC4 |
| Wymiary [mm] | 1480x665x3 |
| Waga [kg] | 3,2 kg |
| Certyfikaty | CE ISO ROHS FCC |
| Temperatura pracy [°C] | -40 do +85 |
| Tolerancja mocy [%] | +3 |

- *Parametry określone są w warunkach STC: 1000 W/m2; 25 stopni C; AM 1,5.

Możliwe zastosowanie panelu słonecznego-

- ładowanie akumulatora
- zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.
- zasilanie oświetlenia LED
- dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody