

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/phoenix-inverter-przetwornica-241200-2200w-max-24v-230v-vedirect-schuko-p-1712.html>



Phoenix Inverter / przetwornica 24/1200 (2200W max) 24V-230V (VE.Direct SCHUKO)

Cena brutto	1 333,00 zł
Cena netto	1 083,74 zł
Cena poprzednia	1 777,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PIN242121200
Kod producenta	PIN242121200
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Przetwornica Victron Energy to konkatenacja jakości oraz niezawodności. Zasilana prądem stałym 24V (DC) generuje prąd zmienny 230V (AC) o mocy 1000W. Pozwala na zasilanie małych oraz średnich odbiorników sieciowych. Przetwornica jest wykonana z solidnych materiałów i wyposażona w zaawansowaną elektronikę oraz interfejs VE.Direct.

Specyfikacja

Phoenix 24/1200

Ciągła moc wyjściowa przy 25°C ⁽¹⁾	1200VA
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C / 40°C	1000 / 850W
Moc szczytowa	2200W
Napięcie wyjściowe AC / częstotliwość (regulowana)	230VAC +/- 3%
	50Hz lub 60Hz +/- 0,1%
Zakres napięcia wejściowego DC	18,4 - 34,0V
Wyłączanie przy niskim napięciu DC (regulowane)	18,6V
Dynamiczne (zależne od obciążenia)	Dynamiczne odcięcie zasilania
odcięcie zasilania DC (w pełni konfigurowalne)	
Restart oraz alarm przy niskim napięciu DC (regulowane)	21,8V
Detekcja naładowania akumulatora (regulowane)	28,0V
Maks. sprawność	91%
Moc przy zerowym obciążeniu	8W
Domyślna moc przy zerowym obciążeniu	1,5W
(domyślny odstęp między próbami: 2,5 s, regulowane)	
Ustawienie momentu włączenia i wyłączenia zasilania trybu ECO	Regulowane
Ochrona ⁽²⁾	a - f
Zakres temperatury pracy	-40 to +65°C (chłodzenie wspomagane wentylatorem) Zmniejszenie o 1,25% co każdy "°C" powyżej 40°C maks. 95%
Wilgotność (bez kondensacji)	
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Stalowa obudowa i plastikowa pokrywa (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Zaciski śrubowe
Maks. przekrój przewodu	35 / 25 / 25mm ² / AWG2 / 4 / 4
Standardowe wyjścia AC	Schuko (CEE 7/4), UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112),

Stopień ochrony	IEC-320 (wtyczka męska w zestawie)
Waga	IP 21
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	2,4kg
DODATKI	117 x 232 x 327 mm
Zdalne włączenie/wyłączenie	Tak
Automatyczny przełącznik transferu	Filax
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 ⁽³⁾
EMC	EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
Dyrektywa motoryzacyjna	ECE R10-4
PRZYPISY	
1)	
Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1	
2)	
Zabezpieczenia:	
a) zwarcie wyjścia	
b) przeciążenie	
c) zbyt wysokie napięcie akumulatora	
d) zbyt niskie napięcie akumulatora	
e) zbyt wysoka temperatura	
f) zbyt wysokie napięcie wejściowe	
3)	
UL 456 tylko dla przetwornicy z wyjściem GFCI	