

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/phoenix-inverter-przetwornica-24250-400w-max-24v-230v-vedirect-schuko-p-1709.html>



Phoenix Inverter / przetwornica 24/250 (400W max) 24V-230V (VE.Direct SCHUKO)

Cena brutto	409,00 zł
Cena netto	332,52 zł
Cena poprzednia	538,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PIN241251200
Kod producenta	PIN241251200
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Przetwornica Victron Energy to konkatenacja jakości oraz niezawodności. Zasilana prądem stałym 24V (DC) generuje prąd zmienny 230V (AC) o mocy 200W. Pozwala na zasilanie małych odbiorników sieciowych. Przetwornica jest wykonana z solidnych materiałów i wyposażona w zaawansowaną elektronikę oraz interfejs VE.Direct.

Specyfikacja

Phoenix 24/250

Ciągła moc wyjściowa przy 25°C ⁽¹⁾	250VA
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C / 40°C	200 / 175W
Moc szczytowa	400W
Napięcie wyjściowe AC / częstotliwość (regulowana)	230VAC +/- 3%
	50Hz lub 60Hz +/- 0,1%
Zakres napięcia wejściowego DC	18,4 - 34,0V
Wyłączanie przy niskim napięciu DC (regulowane)	18,6V
Dynamiczne (zależne od obciążenia)	Dynamiczne odcięcie zasilania
odcięcie zasilania DC (w pełni konfigurowalne)	
Restart oraz alarm przy niskim napięciu DC (regulowane)	21,8V
Detekcja naładowania akumulatora (regulowane)	28,0V
Maks. sprawność	88%
Moc przy zerowym obciążeniu	5,2W
Domyślna moc przy zerowym obciążeniu	1,3W
(domyślny odstęp między próbami: 2,5 s, regulowane)	
Ustawienie momentu włączenia i wyłączenia zasilania trybu ECO	Regulowane
Ochrona ⁽²⁾	a - f
Zakres temperatury pracy	-40 to +65°C
	(chłodzenie wspomagane wentylatorem) Zmniejszenie o 1,25% co każdy "°C" powyżej 40°C
	maks. 95%
Wilgotność (bez kondensacji)	
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Stalowa obudowa i plastikowa pokrywa (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Zaciski śrubowe
Maks. przekrój przewodu	10mm ² / AWG8
Standardowe wyjścia AC	Schuko (CEE 7/4), UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112),

Stopień ochrony	IEC-320 (wtyczka męska w zestawie)
Waga	IP 21
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	2,4kg
DODATKI	86 x 165 x 260 mm
Zdalne włączenie/wyłączenie	Tak
Automatyczny przełącznik transferu	Filax
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 ⁽³⁾
EMC	EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
Dyrektywa motoryzacyjna	ECE R10-4
PRZYPISY	
1)	
Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1	
2)	
Zabezpieczenia:	
a) zwarcie wyjścia	
b) przeciążenie	
c) zbyt wysokie napięcie akumulatora	
d) zbyt niskie napięcie akumulatora	
e) zbyt wysoka temperatura	
f) zbyt wysokie napięcie wejściowe	
3)	
UL 456 tylko dla przetwornicy z wyjściem GFCI	