

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/phoenix-inverter-przetwornica-481200-2200w-max-48v-230v-vedirect-schuko-p-1717.html>



Phoenix Inverter / przetwornica 48/1200 (2200W max) 48V-230V (VE.Direct SCHUKO)

Cena brutto	1 364,00 zł
Cena netto	1 108,94 zł
Cena poprzednia	1 827,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PIN482121200
Kod producenta	PIN482121200
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Przetwornica Victron Energy to konkatenacja jakości oraz niezawodności. Zasilana prądem stałym 48V (DC) generuje prąd zmienny 230V (AC) o mocy 1000W. Pozwala na zasilanie małych oraz średnich odbiorników sieciowych. Przetwornica jest wykonana z solidnych materiałów i wyposażona w zaawansowaną elektronikę, która zapewnia stabilne i bezpieczne działanie.

Specyfikacja

Phoenix 48/1200

Ciągła moc wyjściowa przy 25°C ⁽¹⁾	1200VA
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C / 40°C	1000 / 850W
Moc szczytowa	2200W
Napięcie wyjściowe AC / częstotliwość (regulowana)	230VAC +/- 3%
	50Hz lub 60Hz +/- 0,1%
Zakres napięcia wejściowego DC	36,8 - 62,0V
Wyłączanie przy niskim napięciu DC (regulowane)	37,2V
Dynamiczne (zależne od obciążenia)	Dynamiczne odcięcie zasilania
odcięcie zasilania DC (w pełni konfigurowalne)	
Restart oraz alarm przy niskim napięciu DC (regulowane)	43,6V
Detekcja naładowania akumulatora (regulowane)	56,0V
Maks. sprawność	92%
Moc przy zerowym obciążeniu	10W
Domyślna moc przy zerowym obciążeniu	3,0W
(domyślny odstęp między próbami: 2,5 s, regulowane)	
Ustawienie momentu włączenia i wyłączenia zasilania trypu ECO	Regulowane
Ochrona ⁽²⁾	a - f
Zakres temperatury pracy	-40 to +65°C (chłodzenie wspomagane wentylatorem) Zmniejszenie o 1,25% co każdy "°C" powyżej 40°C
Wilgotność (bez kondensacji)	maks. 95%
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Stalowa obudowa i plastikowa pokrywa (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Zaciski śrubowe
Maks. przekrój przewodu	35 / 25 / 25mm ² / AWG2 / 4 / 4
Standardowe wyjścia AC	Schuko (CEE 7/4),

Stopień ochrony

Waga

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

DODATKI

Zdalne włączenie/wyłączanie

Automatyczny przełącznik transferu

NORMY

Bezpieczeństwo

EMC

Dyrektywa motoryzacyjna

PRZYPISY

1)

Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1

2)

Zabezpieczenia:

a) zwarcie wyjścia

b) przeciążenie

c) zbyt wysokie napięcie akumulatora

d) zbyt niskie napięcie akumulatora

e) zbyt wysoka temperatura

f) zbyt wysokie napięcie wejściowe

3)

UL 456 tylko dla przetwornicy z wyjściem GFCI

UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112),

IEC-320 (wtyczka męska w zestawie)

IP 21

2,4kg

117 x 232 x 327 mm

Tak

Filax

EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 ⁽³⁾

EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3

ECE R10-4