Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 03:58

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/phoenix-inverter-przetwornica-481200-2200w-max-48v-230v-vedirect-schuko-p-1717.html



Phoenix Inverter / przetwornica 48/1200 (2200W max) 48V-230V (VE.Direct SCHUKO)

Cena brutto	**1 233,00 zł**
Cena netto	**1 002,44 zł**
Cena poprzednia	~~**1 580,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PIN482121200**
Kod producenta	**PIN482121200**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

Przetwornica Victron Energy to konkatenacja jakości oraz niezawodności. Zasilana prądem stałym 48V (DC) generuje prąd zmienny 230V (AC) o mocy 1000W. Pozwala na zasilanie małych oraz średnich odbiorników sieciowych. Przetwornica jest wykonana z solidnych materiałów i wyposażona w zaawansowaną elektronikę, która zapewnia stabilne i bezpieczne działanie.

Specyfikacja

Phoenix 48/1200

Ciągła moc wyjściowa przy 25ºC (1)	1200VA
Ciągła moc wyjściowa przy 25°C / 40°C	1000 / 850W
Moc szczytowa	2200W
Napięcie wyjściowe AC / częstotliwość (regulowana)	230VAC +/- 3% 50Hz lub 60Hz +/- 0,1%
Zakres napięcia wejściowego DC	36,8 - 62,0V
Wyłączanie przy niskim napięciu DC (regulowane)	37,2V
Dynamiczne (zależne od obciążenia) odcięcie zasilania DC (w pełni konfigurowalne)	Dynamiczne odcięcie zasilania
Restart oraz alarm przy niskim napięciu DC (regulowane)	43,6V
Detekcja naładowania akumulatora (regulowane)	56,0V
Maks. sprawność	92%
Moc przy zerowym obciążeniu	10W
Domyślna moc przy zerowym obciążeniu (domyślny odstęp między próbami: 2,5 s, regulowane)	3,0W
Ustawienie momentu włączenia i wyłączenia zasilania trypu ECO	Regulowane
Ochrona (2)	a - f
Zakres temperatury pracy	-40 to +65°C (chłodzenie wspomagane wentylatorem) Zmniejszenie o 1,25% co każdy "°C" powyżej 40°C
Wilgotność (bez kondensacji)	maks. 95%
OBUDOWA	
Materiał oraz kolor	Stalowa obudowa i plastikowa pokrywa (kolor RAL 5012)
Podłączenie akumulatora	Zaciski śrubowe
Maks. przekrój przewodu	35 / 25 / 25mm^2 / AWG2 / 4 / 4
Standardowe wyjścia AC	Schuko (CEE 7/4),

	UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112), IEC-320 (wtyczka męska w zestawie)
Stopień ochrony	IP 21
Waga	2,4kg
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	117 x 232 x 327 mm
DODATKI	
Zdalne włącznie/wyłączanie	Tak
Automatyczny przełącznik transferu	Filax
NORMY	
Bezpieczeństwo	EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 / UL 458 (3)
EMC	EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
Dyrektywa motoryzacyjna	ECE R10-4

PRZYPISY

1)

Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1

2)

Zabezpieczenia:

a) zwarcie wyjścia
b) przeciążenie
c) zbyt wysokie napięcie akumulatora
d) zbyt niskie napięcie akumulatora
e) zbyt wysoka temperatura
f) zbyt wysokie napięcie wejściowe

3)

UL 456 tylko dla przetwornicy z wyjściem GFCI