

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/silnik-do-lodki-elektryczny-haswing-osapian-40lbs-short-p-232.html>



Silnik do łódki elektryczny HASWING Osapian 40Lbs SHORT

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Cena poprzednia	1 020,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HO40+B50A
Producent	HASWING

Opis produktu

Oferujemy silnik z oficjalnej, autoryzowanej Polskiej dystrybucji z pełnym wsparciem serwisowym i gwarancją realizowaną na terenie Polski przez autoryzowany serwis silników HasWing

**Multi-Com
Longinówka 95
97-340 Rozprza
tel. 44 647 13 35**

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania.

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 6000W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe i bezszczotkowe.

Gratis!!! do silnika Bezpiecznik w obudowie

Montaż bezpiecznika na przewodzie czerwonym (biegun-Plus)
w odległości około 15cm od akumulatora,
przecięcie przewodu nie powoduje utraty gwarancji.
Na życzenie klienta montaż bezpiecznika gratis!

Polecamy zakup zapasowych wkładek bezpiecznika

[kliknij w obrazek](#)

Gwarancja 4 lata!

HASWING OSAPIAN® 40lbs SHORT - 12V

- 1** 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.
- 2** Wskaźnik naładowania baterii.
- 3** Uchwyt teleskopowy.
- 4** Rączka z regulowanym kątem nachylenia.
- 5** Wytrzymałe mocowanie z tworzywa sztucznego.
- 6** Kolumna z anodowanego aluminium.
- 7** Płatwa silnika
- 8** Śruba 2 łopatkowa.