

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 22:55

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/simarine-zestaw-via-p-1695.html>



Simarine zestaw VIA

Cena brutto	2 729,00 zł
Cena netto	2 218,70 zł
Cena poprzednia	2 746,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SCCS-852EU
Producent	SIMARINE

Opis produktu

Panel kontrolny do kampera Zestaw Simarine Caravan panel +SPDU52 panel VIA

Panel kontrolny Simarine Caravan jest urządzeniem używanym do sterowania urządzeniami i monitorowania źródeł zasilania prądem stałym, takich jak akumulatory, inklinometry, zbiorniki i panele słoneczne Twojej przyczepy kempingowej.

VIA

Cyfrowy system przełączania dla kamperów i pojazdów kempingowych.

Połączenie panelu sterowania i jednostki dystrybucji zasilania.

System posiada wszystko czego potrzebujesz aby monitorować poziom naładowania akumulatorów, poziom cieczy w zbiornikach, temperaturę, ładowanie z sieci lub paneli słonecznych czy też sterować ogrzewaniem czy oświetleniem i nie tylko.

Praca zespołowa sprawia, że marzenie staje się rzeczywistością

Panel sterowania VIA dostarczany jest razem z jednostką dystrybucji zasilania SPDU52. Moduł wyposażony jest w 6 kanałów przełączających rozłożonych na 12 bezpieczników, boczniak 50 A dla akumulatora serwisowego, boczniak 40 A dla ładowarki sieciowej i boczniak 16 A dla energii słonecznej.

Urządzenie ma możliwość podłączenia innych modułów zewnętrznych i boczniaków i jest z nimi kompatybilny.

System posiada opcję ręcznego sterowania, na wypadek gdyby panel nie działał.

Z dodatkowymi modułami jest sposobność do podłączenia 6 baterii, 24 boczniaków, 10 czujników temperatury, 14 czujników poziomu cieczy oraz inklinometr.

Zawsze wiesz,
ile mocy zostało

Wychodząc poza schemat w poszukiwaniu wspaniałych miejsc, spokojnych i malowniczych miejsc na świeżym powietrzu, zawsze dobrze jest wiedzieć, jak długo możesz pozostać w tym małym kawałku nieba, który znalazłeś.

VIA zawsze podaje dokładne dane dotyczące napięcia akumulatorów, ich stanu naładowania, pozostałych amperogodzin do wykorzystania, czasu ładowania lub rozładowania, a nawet temperatury komory.

Monitoring źródeł zasilania

Monitoruj ilość energii pobieranej z ładowarki solarnej lub sieciowej.

Oprócz wbudowanych boczników w jednostce SPDU52 opcjonalnie do systemu można dodać innowacyjny moduł [SCQ25](#) lub [SCQ50](#), który będzie monitorował zużycie energii przez lodówkę, oświetlenie, płytę grzewczą, ekspres do kawy i inne urządzenia.

Monitoring poziomów cieczy oraz temperatury

System VIA obsługuje szereg czujników rezystancyjnych i napięciowych. Możemy ustawić wiele punktów podczas kalibracji, które pozwolą na pomiar objętości świeżej lub szarej wody czy też paliwa z dokładnością do jednego litra.

Możesz ustawić wiele punktów kalibracji i mierzyć objętość płynów z dokładnością do litra!

Zarządzaj oświetleniem, pompą wodną, ogrzewaniem i innymi urządzeniami z jednego miejsca

8 to liczba dotykowych przycisków, które znajdziesz po prawej stronie panelu sterowania VIA.

Konkatenacja dwóch światów: piękna i użyteczności

Przekraczając staromodne przekonanie, że to, co piękne, nie może być mądre. Czas pożegnać się ze starym wzornictwem i przywitać się z eleganckim, smukłym i współczesnym stylem, który idealnie wpasowuje się we wnętrze Twojego kampera, przyczepy kempingowej lub kampera.

Panel sterowania VIA ma wszystko, co powinno mieć nowoczesne urządzenie – obudowę z anodowanego aluminium, optycznie zespolony ekran IPS o wysokiej rozdzielczości z filtrem polaryzacyjnym oraz automatyczne podświetlenie wyświetlacza i przycisków.

5 mA

W trybie uśpienia

40 mA

Podczas pracy

Skonfiguruj przycisk WYŁĄCZENIA tak, aby panel przechodził w TRYB UŚPIENIA. W tym przypadku panel sterowania będzie zużywał tylko 5 mA, jednocześnie zbierając wszystkie niezbędne dane na zapleczu. W normalnym trybie pracy, z wyłączonym WiFi i oświetleniem na poziomie 70%, pobiera 40 mA.

Niektórzy potrafią spać wszędzie i w każdych warunkach

Jeśli nie jesteś jednym z nich... Wypożycz swój pojazd za pomocą innowacyjnego przechyłomierza (inklinometru) i monitoruj

jego przechylenie w panelu.

Zapewnij sobie sen, na jaki zasługujesz, i obudź się w najlepszym nastroju.

Otrzymaj powiadomienie, gdy stan baterii, poziom wody lub temperatura będą zbyt niskie lub zbyt wysokie

Wybierz swoje urządzenie, górny i dolny próg alarmu oraz czas trwania i opóźnienie alarmu.

Moduł pomiaru poziomu i napięcia w zbiorniku ST107 oraz SCQ25, SCQ50, SCQ25T mają zintegrowany programowalny przełącznik sygnału alarmowego 12 V, który można skonfigurować tak, aby w przypadku alarmu wysyłał sygnał o natężeniu 1 A.

Przeglądaj wszystkie dane na swoim telefonie

Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Simarine, aby łatwo skonfigurować panel, zaktualizować oprogramowanie czy też monitorować aktualny stan naładowania baterii lub poziom cieczy w zbiornikach.

Włącz Wi-Fi Direct (localhost) na swoim panelu i przeglądaj dane na żywo.

Ty* decydujesz, czym chcesz zarządzać za pośrednictwem panelu sterowania.

Dostępnych jest 7 przycisków czekających na spełnienie Twojego życzenia.

*Dostosowanie możliwe jest wyłącznie przy zamówieniu więcej niż 10 systemów.

Specyfikacja

- [VIA](#)
- [SPDU-52](#)

Praca

Zakres napięcia	6 - 22 VDC
Zakres temperatur	Od -20°C do 70°C (-4°F do 158°F)

Zużycie energii przy 12 V

Praca, WiFi włączone, 100% podświetlenia	100 mA
Praca, WiFi wyłączone, 70% podświetlenia	40 mA
Praca, WiFi wyłączone, 0% podświetlenia	22 mA
Wyłączone zasilanie, logger aktywny	5 mA

Możliwości wyświetlacza

Zakres prądu	-999.99 do +999.99 A
Rozdzielczość prądu	0.01 A
Zakres napięcia	0 - 75 VDC
Rozdzielczość napięcia	0.001 V
Amperogodziny (Ah)	±0.1 Ah
Zakres temperatur	-40°C do +150°C
Rozdzielczość temperatury	0.1°C / °F
SOC - Stan naładowania	0 - 100%

WiFi

Pasma częstotliwości radiowej	2.4 GHz
Łączność	Do

Czujniki

Baterie	6
Bocznik prądowy	24
Czujniki temperatury	10
Czujniki poziomu zbiornika	14
Czujniki nachylenia	2

Wymiary (bez złącza)

Panel sterowania

157.10 x 82.10 x 5.60 mm (6.18 x 3.23 x 0.22 in)

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU O BOCZNIKI - SC303, SC503 oraz SCQ25/50.